



**NO
FLA**

2017

**CUNG CẤP
SƠN GIẢI PHÁP
CHO CÔNG TRÌNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON COATINGS VIỆT NAM

MỤC LỤC

Content

- 3 **Thư ngỏ từ Ban giám đốc**
Letter from the Board of Directors
- 4 **Thế mạnh cạnh tranh – Lĩnh vực kinh doanh**
Competitive strengths - Our Business
- 5 **Định hướng chiến lược & trách nhiệm xã hội**
Strategic Direction
- 6 **Các sản phẩm chủ lực**
The key products
- 18 **Hệ thống sơn đề nghị**
Recommended paint system
- 20 **Sử dụng sơn đúng cách**
Appropriate usage of Paint
- 22 **Chứng nhận**
Certificate



THƯ NGỎ TỪ BAN GIÁM ĐỐC

Welcome letter

Quý đối tác và khách hàng thân mến,

Đầu tiên, thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Falcon Coatings Việt Nam, tôi xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Năm 2017 đánh dấu một bước phát triển vô cùng quan trọng của Falcon Coatings Việt Nam, sau hơn 10 năm không ngừng phấn đấu và xây dựng. Chúng tôi đã luôn tâm niệm rằng thành công chỉ có được từ sự tín nhiệm. Do đó, mọi dịch vụ của FALCON đều hướng đến sự hài lòng của khách hàng cũng như đạt được chất lượng tốt nhất.

Công ty cổ phần Falcon Coatings Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô 20.000m² tại KCN Tiên Sơn bao gồm văn phòng điều hành, nhà ăn nhà nghỉ công nhân, các phân xưởng sản xuất sơn nước, sơn dầu và bột trét tường, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại đạt công suất 30 triệu lít sơn và 20 ngàn tấn bột trét tường một năm. Với chất lượng đạt chuẩn thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chúng tôi cũng mở rộng thêm nhà máy 5,000m² tại KCN Bình Mỹ-Củ Chi với dây chuyền công nghệ hiện đại, tổng công suất của hai nhà máy là 50 triệu lít sơn và 40 ngàn tấn bột trét tường một năm, đủ khả năng cung cấp cho toàn bộ thị trường Việt Nam.

Sự phát triển cùng lúc cả về chất và lượng của sản phẩm mang thương hiệu Falcon không chỉ làm tăng sức cạnh tranh nội địa trong ngành vật liệu xây dựng nói riêng mà còn góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp Việt tự tìm kiếm hướng đổi mới trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung. Với sự đầu tư bài bản về dây chuyền công nghệ và chú trọng yếu tố con người, và đặc biệt tuân thủ quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các sản phẩm mang thương hiệu Falcon luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản phẩm sơn trang trí với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất. Những thành quả của ngày hôm nay, không chỉ là nỗ lực riêng của tập thể Falcon, mà còn nhờ có rất nhiều những ủng hộ và tin tưởng của các đối tác và khách hàng thân thiết. Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên của Falcon, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và mong rằng, luôn được hợp tác cùng quý vị, để cùng tạo nên một cộng đồng tiêu dùng văn minh, bền vững.

Trân trọng,

Tổng giám đốc
Ngô Thị Hồng Vân

Dear our Customers and Partners,

On behalf of Falcon Coatings Vietnam and its staff, I would like to send you my warm greetings and best wishes.

2017 has marked a significant milestone in the development of Falcon Coatings Vietnam since its establishment 10 years ago. We have always keep in mind that success is built on trust. Therefore, all of our services are meant to deliver the best quality possible and satisfy our customer's needs.

In line with this, we have invested in a large-scale 20.000 m² factory in Tien Son and Binh My Cu Chi Industrial Zones, consisting of advanced assembly lines with capacity of 30 million litters paint and 20 thousand tons wall plaster per year. We have also expanded another factory on the area of 5.000 m² in Binh My Cu Chi Industrial Zone. Total capacity of the two factories are 50 million litters paint and 40 thousand tons wall plaster per year which are sufficient to supply Vietnamese market.

The development in both quality and quantity of Falcon products has enhanced its competitive strength on the domestic market, which then fostering other Vietnamese companies to seek for the direction of innovation in the times of modernization in our country. Given our sound investment in technology and human resources as well as our compliance with ISO quality management system, Falcon products are believed to meet the growing demands of customers with the best quality and most reasonable prices.

Our current success is not solely due to our relentless effort but rather thanks to the support of our dearest customers and partners. On behalf of Falcon Coatings Vietnam, again I would like to express my gratitude to our Partners and Customers for your precious support during the past time and look forward to receiving your trust and cooperation in the future. Together we build a sustainable and civilized business community.

Yours faithfully,

General Director
Ngô Thị Hồng Vân



THẾ MẠNH CẠNH TRANH – LĨNH VỰC KINH DOANH

Our competitive strength - Key business activities

Là thương hiệu chuyên kinh doanh sơn, bột trét tường, vecni, dầu bóng... đã được khách hàng tin tưởng về chất lượng và dịch vụ chu đáo, Công ty cổ phần Falcon Coatings Việt Nam tự hào có đủ năng lực sản xuất và cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.

Về nguyên liệu sản xuất, chúng tôi cam kết áp dụng nguyên tắc kiểm tra đầu vào khắt khe, tất cả các nguyên liệu sản xuất đều được nhập khẩu từ những tập đoàn hoá chất hàng đầu thế giới như Falcon (Mỹ), Nuplex (Australia), FFM (Hà Lan), Bas (Đức)... đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản phẩm sơn trang trí với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

Về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm chúng tôi luôn luôn tâm niệm: **“Chất lượng là tâm huyết”**, chỉ tạo ra những dòng sản phẩm phù hợp với môi trường và khí hậu Việt nam, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Being trusted as a prestigious brand in the field of paint, wall plaster and varnish with high quality and excellent service, Falcon Coatings Vietnam is proud to be capable of producing and supplying domestic market and beyond.

In terms of input materials, we commit to strict examination process. All of our input materials are imported from world-leading manufactures such as Falcon (USA), Nuplex (Australia), FFM (USA), Bas (Germany) etc. which meets the demanding requirements of decorating paint products with best quality and most reasonable prices.

In terms of technique and quality, we always bear in our mind that **“Conscience for good quality”**, that is, we only manufacture high-quality products which are suitable for Vietnamese climate and environment and good for users' health.



ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Strategic Direction

▼ Tầm nhìn:

Không hài lòng ở vị thế một công ty chỉ gia công sản xuất và kinh doanh sản phẩm cho thương hiệu nước ngoài, tập thể Công ty CP Falcon Coatings Việt Nam nỗ lực hết tâm huyết với mục tiêu vững vàng: trở thành thương hiệu sơn Việt Nam uy tín, được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng, xuất khẩu ổn định ra những thị trường khó tính trong khu vực và trên thế giới.

Our vision:

Not settling down to be a company which produces and distributes for foreign brands, Falcon Coatings Vietnam has been sparing no effort to become a prestigious Vietnamese brand which is trusted by domestic and international customers, with stable exports to strict markets in the Asian regions and beyond.

▼ Giá trị cốt lõi:

Để luôn phát triển ổn định và đúng hướng, tập thể Công ty CP Falcon Coatings Việt Nam đã xác định những giá trị cốt lõi gồm:

Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh

Giữ chữ Tín với khách hàng và đối tác. Cam kết thực hiện và triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, cùng khách hàng xây dựng và tạo ra những tài sản bền vững.

Tâm huyết với công việc và sản xuất. Thể hiện nét văn hóa trân trọng và đáp ứng nhu cầu, quyền lợi chính đáng của từng thành viên trong tập thể.

Đốc hết Trí lực vào việc phát triển bền vững. Cung cấp các sản phẩm - dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc từng địa phương, vùng miền.

Cam kết đảm bảo Tốc độ sản xuất và tiến độ thi công.

Chỉ tạo nên những sản phẩm Tinh: mang tính độc đáo và sáng tạo, có giá trị chất lượng vượt trội.

Our core values:

With the aim of sustainable development, Falcon Coatings Vietnam has identified and committed to its core values including Trust – Conscience – Intelligence – Speed – Delicacy

We commit to build mutual trust with our customers and partners by deploying efficiently our medium-term and long-term business plans as well as joining partners to create sustainable assets.

We pay full attention to our work. Our culture is to satisfy the needs and benefits of every staff working for the company.

We use our collective intelligence in the most effective way to develop sustainably. We deliver high-class products and services with global quality and local understanding.

We commit to deliver at the highest speed.

We only provide best-quality products which are confirmed to be unique and excellent.



▼ Sứ mệnh:

Hoạt động trong ngành hóa chất – vật liệu xây dựng, chúng tôi ý thức rõ rệt những tác động dù nhỏ nhất cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái và đời sống của công nhân viên cũng như người dân tại khu vực nhà máy và sau đó là người tiêu dùng. Chính vì vậy, chúng tôi luôn luôn tâm niệm: Chất lượng là tâm huyết. Falcon Coatings Việt Nam chỉ tạo ra những dòng sản phẩm phù hợp với môi trường và khí hậu Việt nam, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Our mission:

Operating in the field of chemicals and construction materials, we are fully aware of our impacts on ecosystem, the lives of our workers and locals, and the benefits of our customers. Hence, we always bear in our mind that “Conscience for good quality”, that is, we only manufacture high-quality products which are suitable for Vietnamese climate and environment and good for users' health.





ELASTOMERIC 300

Sơn đàn hồi chống nứt

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- ✓ Độ bám dính Tuyệt Vời
- ✓ Màng sơn co giãn lên đến 300%
- ✓ Khả năng chống rêu mốc
- ✓ VOC thấp, không mùi

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:

- ✓ Loại nhựa : 100% Acrylic
- ✓ Màu sắc : Trắng, pha màu được
- ✓ Độ nhớt : 116 – 121 KU
- ✓ Thời gian khô : Khô bề mặt: 2 giờ - Sơn lớp kế tiếp: 4 giờ, sau đó chờ màng sơn khô (lưu hoá) từ 14-24 giờ mới sơn lớp sơn màu sau cùng
- ✓ Độ phủ thực tế : Khoảng 3 – 4 m²/lít
- ✓ Độ dày đề nghị : 0.18 – 0.2 mm
- ✓ Hàm lượng VOC : < 50 gam/lít

PRODUCT FEATURES

- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Paint film elastic up to 300%
- ✓ Anti-fungus and algae
- ✓ Low VOC, odourless

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Binder: 100% Acrylic
- ✓ Color Range: White, custom colors
- ✓ Viscosity: 116 – 121 KU
- ✓ Drying Time: To touch: 2 hours - To recoat: 4 hours, then waiting 14-24 hours for the drying paint film before coating a finish color paint
- ✓ Spreading capacity: Appox. 3 -4 m²/liter
- ✓ Film Thickness: 16 - 20 mils per coat
- ✓ VOC: < 50 grams per liter



ELASTIC 150

Sơn ngoại thất co giãn

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- ✓ Bền màu & chống phấn hóa
- ✓ Chống rêu mốc - Chịu được thời tiết lạnh
- ✓ Độ bám dính và bền tuyệt vời
- ✓ VOC thấp, không mùi - Dễ dàng vệ sinh

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:

- ✓ Loại nhựa : 100% Acrylic
- ✓ Màu sắc : Trắng, có thể pha màu
- ✓ Bề mặt hoàn thiện : Bóng mờ
- ✓ Thời gian khô : Khô bề mặt: 2 giờ - Sơn lớp kế tiếp: 4 giờ
- ✓ Độ phủ thực tế : Khoảng 6 – 8 m²/lít
- ✓ Độ dày đề nghị : Khô: 0.04 – 0.05 mm/lớp ; ướt: 0.10 – 0.13 mm/lớp
- ✓ Hàm lượng VOC : < 50 gam/lít

PRODUCT FEATURES

- ✓ Good color durability & exhausted soil resistant
- ✓ Anti algae and fungus - Standing in cold
- ✓ Excellent Adhesion & Excellent Durability
- ✓ Low VOC, odourless - Easy cleanup

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Binder: 100% Acrylic
- ✓ Color Range: White, ready-mix and custom tinted colors
- ✓ Finish: Low Sheen 4 - 8 @ 60° (MPI Gloss Level 2)
- ✓ Drying Time: To touch: 2 hours - To recoat: 4 hours
- ✓ Spreading capacity: Appox. 6 - 8 m²/liter
- ✓ Film Thickness: Wed: 4.0 - 5.0 mils/coat ; Dry: 1.5 - 2.0 mils/coat
- ✓ VOC: < 50 grams per liter



INTER 201

Sơn không cần lót

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- ✓ 2 trong 1: vừa lót, vừa phủ
- ✓ Dễ thi công - Dễ dặm vá
- ✓ VOC thấp, không mùi
- ✓ Dễ dàng vệ sinh

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:

- ✓ Loại nhựa : Vinyl Acrylic
- ✓ Màu sắc : Trắng, có thể pha màu được
- ✓ Độ bóng : Mờ
- ✓ Độ phủ thực tế : Khoảng 9 – 11 m²/lít
- ✓ Độ dày đề nghị : 0.05 mm (lớp sơn sau khi khô)
- ✓ Hàm lượng VOC : < 35 gam/lít

PRODUCT FEATURES

- ✓ 2 in 1: primer & coating
- ✓ Can be stippled - Self Priming
- ✓ Low VOC, odourless
- ✓ Easy cleanup

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Resin Type: Vinyl Acrylic
- ✓ Color Range: White & custom tinted colors
- ✓ Finish: Flat, <5 @ 60° (MPI Gloss Level 1)
- ✓ Practical Coverage: Appox. 9 -11 m²/liter
- ✓ Recommended Dry: 2.0 mils per coat Film Thickness
- ✓ V.O.C: <35 Grams per liter



FILLER 2X

Sơn lót tạo nền

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- ✓ Độ bám dính tuyệt vời
- ✓ Sơn lót làm nền, có độ dày gấp nhiều lần sơn lót thông thường.
- ✓ Tạo thẩm mỹ tốt
- ✓ Phủ lấp các vết và lỗ nhỏ
- ✓ VOC thấp, không mùi
- ✓ Dễ dàng vệ sinh

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:

- ✓ Loại nhựa : Modified Acrylic
- ✓ Màu sắc : Trắng hoặc màu
- ✓ Thời gian khô : Khô bề mặt: 30 phút (Sơn lớp kế: 2-4 giờ)
- ✓ Độ phủ thực tế : Khoảng 4 – 6 m²/lít
- ✓ Độ dày đề nghị : 2 – 3 mm mỗi lớp (lớp sơn sau khi khô)
- ✓ Hàm lượng VOC : < 50 gam/lít

PRODUCT FEATURES

- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Interior/Exterior use, more thickness than other paint film
- ✓ Beauty paint
- ✓ Providing superior hide
- ✓ Low VOC, odourless
- ✓ Easy cleanup

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Resin Type: Modified Acrylic
- ✓ Color Range: White or Custom
- ✓ Drying Time: To touch: 30 minutes (To recoat: 2-4 hours)
- ✓ Practical Coverage: Appox. 4 -6 m²/liter
- ✓ Recommended Dry: 2.0 - 3.0 mils per coat (after drying)
- ✓ V.O.C: < 50 Grams per liter



DURA POXY 3000

Sơn chống trầy xước

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- ✓ Màng sơn cứng, giống epoxy
- ✓ Chống trầy, chịu được ma sát, chùi rửa
- ✓ Khả năng chống rêu mốc
- ✓ Chống ẩm, chịu nóng lên đến 85 độ C
- ✓ VOC thấp, không mùi
- ✓ Kháng khuẩn

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:

- ✓ Loại nhựa : 100% Acrylic
- ✓ Màu sắc : Trắng, pha màu được
- ✓ Bề mặt hoàn thiện : Bóng mờ
- ✓ Thời gian khô : Khô bề mặt: 2 giờ - Sơn lớp kế tiếp: 4 giờ
- ✓ Độ phủ thực tế : Khoảng 6 – 8.5 m²/lít
- ✓ Độ dày đề nghị : 0.04 – 0.05 mm mỗi lớp
- ✓ Hàm lượng VOC : < 100 gam/lít

PRODUCT FEATURES

- ✓ Hard paint film the same Epoxy
- ✓ Esistant to burnishing, blocking, cleanup
- ✓ Resisting mildew
- ✓ Resistant to moisture, stand up to 85°C temperature
- ✓ Low VOC, odourless
- ✓ Anti-fungus and algare

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Resin Type: 100% Acrylic
- ✓ Color Range: White and custom tinted colors
- ✓ Finish: GLoss 10-15 on 60° gloss meter (MPI Gloss Level 3)
- ✓ Drying Time: To touch: 2 hours - To recoat: 4 hours
- ✓ Practical Coverage: Appox. 6 - 8.5 m²/liter
- ✓ V.O.C: < 100 Grams per liter



PLATINUM PICO

Siêu bóng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Chống thấm cao
- ✓ Màng sơn bong, siêu bền
- ✓ Chống nấm mốc
- ✓ Cơ chế tự làm sạch

QUY CÁCH: 1 L & 4.25 L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ZPT, chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 13 - 15 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Siêu bóng

PRODUCT FEATURES

- ✓ Reinforced water-repellent ability
- ✓ High paint film durable
- ✓ Anti-fungus and algae
- ✓ Self-cleaning ability

PACKING: 1 Liter & 4.25 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: ZPT active element, stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 13 - 15m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100 ± 5
- ✓ Finish surface: Super sheen



CLASSIC LATEX

Sơn mịn ngoại thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Ngăn ngừa nấm mốc
- ✓ Bền màu
- ✓ Độ phủ cao

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 11 - 13 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Màng sơn mịn

PRODUCT FEATURES

- ✓ Anti-fungus and algae
- ✓ Color durability
- ✓ High opacity

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 11 - 13m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100 ± 5
- ✓ Finish surface: Smooth



TITANIUM NANO

Bóng ngọc trai

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Chống thấm cao
- ✓ Ngăn ngừa nấm mốc
- ✓ Độ bền màu cao

QUY CÁCH: 1 L & 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất Nano, chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Bóng ngọc trai

PRODUCT FEATURES

- ✓ High reinforced water-repellent ability
- ✓ Anti-fungus and algae
- ✓ High color durability

PACKING: 1 Liter & 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Nano active element, stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 12 - 14m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100±5
- ✓ Finish surface: Semi gloss



GREEN EXTERIOR

Kinh tế

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Màng sơn sáng mịn
- ✓ Bền màu
- ✓ Hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

- ✓ Light & smooth paint film
- ✓ Color durable
- ✓ Effectively

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 10 - 12m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100±5
- ✓ Finish surface: Matt



SUPER SHEEN

Siêu bóng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Chùi rửa tối đa
- ✓ Kháng khuẩn
- ✓ Màng sơn siêu bóng

QUY CÁCH: 1L & 4.25L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Siêu bóng

PRODUCT FEATURES

- ✓ Highly washable
- ✓ Good anti-virus
- ✓ Super sheen finish

PACKING: 1Liters & 4.25 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 12 - 14m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100 ± 5
- ✓ Finish surface: Super sheen



SEMI GLOSS

Bóng ngọc trai

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Màng sơn mịn
- ✓ Độ phủ cao
- ✓ Chùi rửa tối đa

QUY CÁCH: 1L & 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Bóng ngọc trai

PRODUCT FEATURES

- ✓ Smooth paint film
- ✓ High coverage
- ✓ Highly washable

PACKING: 1Liter & 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 12 - 14m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100±5
- ✓ Finish surface: Semi gloss



EASY CLEAN

Lau chùi hiệu quả

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Màng sơn mịn
- ✓ Độ phủ cao
- ✓ Lau chùi hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

- ✓ Smooth paint film
- ✓ High coverage
- ✓ High washable

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Styrene Acrylic polymer
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 10 - 12m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100 ± 5
- ✓ Finish surface: Matt



EXTRA WHITE

Sơn siêu trắng trần

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Màng sơn mịn
- ✓ Độ phủ cao
- ✓ Che lấp hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

- ✓ Smooth paint film
- ✓ High coverage
- ✓ High spreading capacity

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Styrene Acrylic polymer
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 10 - 12m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100 ± 5
- ✓ Finish surface: Matt



NHÓM SƠN NỘI THẤT



LUXURY

Sơn mịn

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Màng sơn mịn
- ✓ Độ phủ cao
- ✓ Che lấp hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Màng sơn mịn

PRODUCT FEATURES

- ✓ Smooth paint film
- ✓ High coverage
- ✓ High spreading capacity

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 12 - 14m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100 ± 5
- ✓ Finish surface: Smooth paint film



GREEN INTERIOR

Sơn nội thất kinh tế

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Sáng mịn
- ✓ Bền màu
- ✓ Hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp
(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

- ✓ Light & smooth paint film
- ✓ Color durable
- ✓ Effectively

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Styrene Acrylic polymer
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 10 - 12m²/liter/coat
(depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 100±5
- ✓ Finish surface: Matt

NHÓM SƠN CHỐNG THẤM



SUPER WALL

Sơn chống thấm CT11A

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Siêu chống thấm
- ✓ Bảo vệ bê tông, xi măng
- ✓ Tăng độ bám dính

QUY CÁCH: 5kg & 20kg

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic
- ✓ Bột phủ: Cát siêu mịn
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Gốc Silane, hoạt chất ZPT và chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ pH: 9.0 0.5
- ✓ Độ nhớt (KU): 70 ± 5
- ✓ Hàm lượng chất rắn (% khối lượng): ≥ 50.0

PRODUCT FEATURES

- ✓ High reinforced water-repellent ability
- ✓ High protect cement & concrete
- ✓ Increase sticky

PACKING: 5kgs & 20kgs

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Styrene Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Superfine sand
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Silane agents, ZPT active element and Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ pH: 9.0 0.5
- ✓ Viscosity (KU): 70 ± 5
- ✓ Non-volatile content (% weight): ≥ 50.0



NHÓM SƠN LÓT



ULTRA PRIMER

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Kháng kiềm
- ✓ Chống thấm cao
- ✓ Chống rêu mốc
- ✓ Tăng cường độ bám dính tốt cho các lớp sơn phủ hoàn thiện

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng

PRODUCT FEATURES

- ✓ Alkali resistance
- ✓ Reinforced water-repellent ability
- ✓ Fungus & algae prevention
- ✓ Promote good adhesion for top coat

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stable elements

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 12 - 14m²/liter/coat (depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 90 ± 5
- ✓ Finish surface: Semi gloss



SUPER PRIMER

Sơn lót kháng kiềm nội thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Kháng kiềm
- ✓ Chống thấm cao
- ✓ Chống rêu mốc

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng

PRODUCT FEATURES

- ✓ Alkali resistance
- ✓ Reinforced water-repellent ability
- ✓ Fungus & algae prevention

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Acrylic polymer emulsion
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stable elements

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 12 - 14m²/liter/coat (depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 90 ± 5
- ✓ Finish surface: Semi gloss



SPECIAL PRIMER

Sơn lót kinh tế

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- ✓ Kháng kiềm
- ✓ Chống thấm
- ✓ Ngăn ngừa rêu mốc

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

- ✓ Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic
- ✓ Bột phủ: Vô cơ
- ✓ Dung môi: Nước
- ✓ Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- ✓ Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
- ✓ Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- ✓ Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

- ✓ Reinforces Alkali
- ✓ Water proofing
- ✓ Fungus & algae prevention

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

- ✓ Binder: Styrene Acrylic polymer
- ✓ Pigment: Inorganic
- ✓ Solvent: Water
- ✓ Additives: Stable elements

KEY QUALITY CRITERIA

- ✓ Spreading capacity: 10 - 12m²/liter/coat (depending on surface condition)
- ✓ Viscosity (KU): 90 ± 5
- ✓ Finish surface: Matt





EXTERIOR PUTTY

Bột trét tường chống thấm cao cấp ngoại thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Là vật liệu làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, bê tông,...

QUY CÁCH: 40KG/ 1 BAO

THÀNH PHẦN

- ✓ Bột khoáng (CaCO₃, Mica,...)
- ✓ Nhựa tái phân tán
- ✓ Xi măng
- ✓ phụ gia

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- ✓ Màu sắc: Trắng
- ✓ Độ mịn, Max: 4%
- ✓ Khối lượng thể tích: 920 ± 1020 g/lít
- ✓ Độ bám dính sau 96h, Min: 0.30 - 0.34 MPa
- ✓ Độ cứng bề mặt sau 96h, Min: 0.2 min
- ✓ Độ bền nước sau khi ngâm 72h: Không phồng dộp
- ✓ Diện tích phủ: 0.8 m² /kg/lớp
- ✓ Độ dày: 1-2 mm/2 lớp

PRODUCT CHARACTERISTICS

Materials to flatten mortar, brick and concrete surfaces

PACKING: 40KGS/ 1 PACKAGE

INGREDIENTS

- ✓ Mineral powder (CaCO₃, Mica,...)
- ✓ Re-dispersing resin
- ✓ Cement
- ✓ Additives

TECHNICAL INFORMATION

- ✓ Colour: White
- ✓ Degree of smoothness: Max 4%
- ✓ Weight - Volume: 920 - 1020 g/ litter
- ✓ Adhesion after 96 hours: Min: 0.30 - 0.34 MPa
- ✓ Surface stiffness after 96 hours: Min: 0.2 min
- ✓ Water-resistant capability after 72 hours: no blister
- ✓ Covering area: 0.8 m²/ kg/ layer
- ✓ Thickness: 1-2 mm/2 layers



INTERIOR & EXTERIOR PUTTY

Bột trét tường nội & ngoại thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Là vật liệu làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, bê tông,...

QUY CÁCH: 40KG/ 1 BAO

THÀNH PHẦN

- ✓ Bột khoáng (CaCO₃, Mica,...)
- ✓ Nhựa tái phân tán
- ✓ Xi măng
- ✓ phụ gia

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- ✓ Màu sắc: Trắng
- ✓ Độ mịn, Max: 4%
- ✓ Khối lượng thể tích: 920 ± 1020 g/lít
- ✓ Độ bám dính sau 96h, Min: 0.30 - 0.34 MPa
- ✓ Độ cứng bề mặt sau 96h, Min: 0.2 min
- ✓ Độ bền nước sau khi ngâm 72h: Không phồng dộp
- ✓ Diện tích phủ: 0.8 - 1 m² /kg/lớp
- ✓ Độ dày: 1-2 mm/2 lớp

PRODUCT CHARACTERISTICS

Materials to flatten mortar, brick and concrete surfaces

PACKING: 40KGS/ 1 PACKAGE

INGREDIENTS

- ✓ Mineral powder (CaCO₃, Mica,...)
- ✓ Re-dispersing resin
- ✓ Cement
- ✓ Additives

TECHNICAL INFORMATION

- ✓ Colour: White
- ✓ Degree of smoothness: Max 4%
- ✓ Weight - Volume: 920 - 1020 g/ litter
- ✓ Adhesion after 96 hours: Min: 0.30 - 0.34 MPa
- ✓ Surface stiffness after 96 hours: Min: 0.2 min
- ✓ Water-resistant capability after 72 hours: no blister
- ✓ Covering area: 0.8 - 1 m²/ kg/ layer
- ✓ Thickness: 1-2 mm/2 layers



INTERIOR PUTTY

Bột trét tường nội thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Là vật liệu làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, bê tông,...

QUY CÁCH: 40KG/ 1 BAO

THÀNH PHẦN

- ✓ Bột khoáng (CaCO₃, Mica,...)
- ✓ Nhựa tái phân tán
- ✓ Xi măng
- ✓ phụ gia

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- ✓ Màu sắc: Trắng
- ✓ Độ mịn, Max: 4%
- ✓ Khối lượng thể tích: 920 ± 1020 g/lít
- ✓ Độ bám dính sau 96h, Min: 0.20 - 0.24 MPa
- ✓ Độ cứng bề mặt sau 96h, Min: 0.09 min
- ✓ Độ bền nước sau khi ngâm 72h: Không phồng dộp
- ✓ Diện tích phủ: 0.8 - 1 m² /kg/lớp
- ✓ Độ dày: 1-2 mm/2 lớp

PRODUCT CHARACTERISTICS

Materials to flatten mortar, brick and concrete surfaces

PACKING: 40KGS/ 1 PACKAGE

INGREDIENTS

- ✓ Mineral powder (CaCO₃, Mica,...)
- ✓ Re-dispersing resin
- ✓ Cement
- ✓ Additives

TECHNICAL INFORMATION

- ✓ Colour: White
- ✓ Degree of smoothness: Max 4%
- ✓ Weight - Volume: 920 - 1020 g/ litter
- ✓ Adhesion after 96 hours: Min: 0.20 - 0.24 MPa
- ✓ Surface stiffness after 96 hours: Min: 0.09 min
- ✓ Water-resistant capability after 72 hours: no blister
- ✓ Covering area: 0.8 - 1 m²/ kg/ layer
- ✓ Thickness: 1-2 mm/2 layers



HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Recommended paint system



Ngoại Thất
Exterior

BỘT TRÉT

Bột trét tường chống thấm cao cấp ngoại thất



Bột trét tường nội ngoại thất



Ultra Primer
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất



Platinum Pico
Siêu bóng



Titanium Nano
Bóng ngọc trai



Classic Latex
Sơn mịn



Super Wall
Chống thấm

Nội Thất
Interior

BỘT TRÉT

Bột trét tường nội nội thất



Bột trét tường nội ngoại thất



Super Primer
Sơn lót kháng kiềm nội thất



Super Sheen
Siêu bóng



Semi Gloss
Bóng ngọc trai



Easy Clean
Bóng mờ



Luxury
Sơn mịn



FILLER 2X
Sơn lót tạo nền



ELASTOMERIC 300
Sơn đàn hồi chống nứt



ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co giãn



DURA POXY 3000
Sơn chống chảy xước

FILLER 2X
Sơn lót tạo nền



INTER 201
Sơn không cần lót



ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co giãn



DURA POXY 3000
Sơn chống chảy xước





SỬ DỤNG SƠN ĐÚNG CÁCH

Appropriate usage of Paint

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: bề mặt phải được chuẩn bị sạch, khô, không có các thành phần làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ hay sáp và không bị nứt. Bề mặt cần phải được xử lý theo cách thích hợp:

- ✓ Sử dụng bột trét ngoại thất để ngăn chặn các vết nứt nẻ và cho bề mặt phẳng mịn
- ✓ Sử dụng sơn lót ngoại thất để ngăn chặn hiện tượng kiềm hóa và ngăn ngừa rêu mốc

BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản ở nhiệt độ từ 5oC đến 35oC
- ✓ Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và mưa
- ✓ Giữ thùng sơn ở vị trí thẳng đứng và đầy kín nắp

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Để nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ em
- ✓ Không đổ sơn ra cống rãnh và các nguồn nước
- ✓ Đề nghị thi công nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp nếu cần thiết
- ✓ Tránh để sơn tiếp xúc với da và mắt
- ✓ Nếu sơn tiếp xúc với da, rửa sạch ngay với xà phòng và nước. Không sử dụng dung môi hay cồn trắng
- ✓ Trong trường hợp sơn văng vào mắt phải rửa sạch với nhiều nước và đến trung tâm y tế để được điều trị
- ✓ Nếu nuốt phải, mang theo bao bì này và đến ngay trung tâm y tế để điều trị

INSTRUCTION OF USAGE

Surface preparation & treatment: ensure all surfaces are sound, clean, dry and free from dirt, oil, grease or other contamination. Surfaces should be treated suitable:

- ✓ Use EXTERIOR PUTTY for chapped prevention
- ✓ Use EXTERIOR SEALER for alkali prevention, anti-fungus and algae

STORAGE

- ✓ Store at 5oC to 35oC
- ✓ Keep out of direct sunlight. Protect from extremes of temperature.
- ✓ Ensure this pack is stored upright and secure at all times

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

- ✓ Keep in safe area and out of reach of children
- ✓ Do not empty into drains and watercourses
- ✓ Work in well ventilated areas. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray. Use suitable protective equipment, as necessary
- ✓ Avoid contact with skin and eyes
- ✓ After contact with skin, wash immediately with soap and water. Don't use solvent thinners or white spirits
- ✓ In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
- ✓ If swallowed seek medical advice immediately and show this container or label

THI CÔNG SƠN

- ✓ Sơn được thi công 2 lớp phủ hoàn thiện (chú ý: không nên thi công trong điều kiện nhiệt độ nhỏ hơn 5oC hoặc lớn hơn 35oC và độ ẩm trên 85%)
- ✓ Khấy đều trước khi sử dụng
- ✓ Thời gian khô: 1 giờ ở 23oC và độ ẩm 50%
- ✓ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Sau 3 - 4 giờ, từ lúc lớp thứ nhất đã khô
- ✓ Dụng cụ thi công: Rulo, cọ hoặc súng phun
- ✓ Pha loãng: Bằng nước từ 5 - 10% theo thể tích
- ✓ Rửa sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng

APPLICATION

- ✓ Apply 2 finish coats (note: don't apply paint when temperature is below 5oC or above 35oC and RH above 85%)
- ✓ Stir well before use
- ✓ Drying time: 1 hour at 23oC and 50% RH
- ✓ Recoating time: After 3-4 hours, after the first coat has dried
- ✓ Application tools: Roller, brush or spray gun
- ✓ Thinning: With water from 5 - 10% of volume
- ✓ Clean equipment with water immediately after use



CHỨNG NHẬN

Certificate



GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

Chứng nhận
This is to certify that the

Hệ thống quản lý chất lượng
Quality Management System

của/of

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON COATINGS
VIỆT NAM
FALCON COATINGS VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Văn phòng: Khu công nghiệp Tiên Sơn mở rộng, tỉnh Bắc Ninh
Head office: Tien Son expansion industrial park, Bac Ninh province
Xưởng sản xuất sơn: 124 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Paints factory: 124 Provincial Highway 9, hamlet 5, Binh My commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực/for the following scope of registration:

Sản xuất và kinh doanh sơn, bột bả
Manufacturing and trading of paints, skim coats

Giấy chứng nhận này có giá trị từ/This certificate is valid from:
15/04/2016 *đến/to* 14/04/2019

Tổ chức Chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board



PHAN VĂN HÙNG
GCN số/ Certificate No.: QSV0488
Ngày ban hành/ Date issued: 15/04/2016

Head office: 54 Tran Nhan Tong, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84.4) 39448089
Fax: (84.4) 39449011
Email: vncc@vncc.vn
Web : www.vncc.vn

Giám đốc

ĐO THỊNH THẮNG




GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product

Sơn tường dạng nhũ tương
Wall emulsion paints

Kiểu loại/Types: Theo phụ lục kèm theo quyết định số QRCM0305-2/QĐ-CNSPHQ ngày 22/04/2016

Nhãn hiệu/Trademark: FALCON
Được sản xuất tại/ Made by:

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON COATINGS
VIỆT NAM
FALCON COATINGS VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Văn phòng: Khu công nghiệp Tiên Sơn mở rộng, tỉnh Bắc Ninh
Head office: Tien Son expansion industrial park, Bac Ninh province
Xưởng sản xuất sơn: 124 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Paints factory: 124 Provincial Highway 9, hamlet 5, Binh My commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/conforms to the technical regulation:

QCVN 16:2014/BXD

và được phép sử dụng Dấu phù hợp quy chuẩn (CR)/ and can bear the technical regulation conformity mark (CR)

Phương thức chứng nhận/ Certification mode: Phương thức 5/ Method 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị từ/ This certificate and the Technical regulation conformity mark are valid from:
22/04/2016 *đến/ to* 21/04/2019

Tổ chức Chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board



PHAN VĂN HÙNG
GCN số/ Certificate No.: QRCM0305-2
Ngày cấp/ Date issued: 22/04/2016

Head office: 54 Tran Nhan Tong, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84.4) 22663366
Fax: (84.4) 39449011
Email: vncc@vncc.vn
Web : www.vncc.vn

Giám đốc

ĐO THỊNH THẮNG




CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON COATINGS VIỆT NAM

Centrer Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Số 30 Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

📍 Bình Mỹ, Củ Chi, TP. HCM

☎ (028) 730 91 911 (3 line)

🌐 www.falcon.vn

📍 KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

☎ (0222) 383 9099 - 383 9199

✉ falconpaintcoatings@gmail.com